



Ausschreibungstext

Leistungsbeschreibung:

Kunststoff-Rolladen, raumseitig geschlossen, auf Fensterstock montiert, mit positivem Rolladeneinlauf, beinhaltet Alu-Grundkörper, Alu-Führungsschienen und Alu-Revisionsabdeckwinkel

- Lieferung und Montage von Kunststoff Rolläden mit Hohlkammern, Profil 14/52 inklusive Licht- bzw. Luftschlitzen sowie Nagelarretierung gegen seitliches Verschieben
- Bis maximal 4,3 qm Rolladenfläche belastbar
- Rolladen nach Farbmuster
- Alu-Winkelendleiste wahlweise weiß (Ral 9016), silber (EV1), mittelbronze (C33)
- Federstahlaufhänger beschichtet zur Befestigung an die Stahlwelle
- Nilon verstärkter Aufzugsgurt wahlweise in beige oder grau
- Automatischer Gurtwickler mit weißer Kunststoffabdeckplatte
- Gurtkästen bauseits in Mauerwerk gesetzt
- Rolladen-Führungsschienensystem wahlweise in den Farben weiß (Ral 9016), silber (EV1), mittelbronze (C 33) bestehend aus

A Alu-Grundkörper auf Fensterstock verschraubt, Einbautiefe 91 mm

B Alu-Führungsschienen mit Bürsten raumseitig abnehmbar, auf Grundkörper verschraubt

C Alu-Revisionsabdeckwinkel mit Bürstendichtung ab 1,50 m Breite mit Abdruckrolle, entfällt bei Insektenschutzrollo (Führungsschienen-System muss raumseitig zugänglich sein, Fenster-Tür-Elemente nicht feststehend)

		RAL-Farbe	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
Kunststoffrolladen	qm	-----		
A) Grundkörper	lfm			
B) Führungsschiene	lfm			
C) Revisionsabdeckwinkel	lfm			

Gesonderte Zubehörteile:

D Alu-Doppelgrundkörper (Fenster-Tür-Kombination, Rolladenteilung)

- Stahlwelle mit Gurtscheibe, Endkappe und Kugellagern lfm _____
- Zwischenlager (Fenster-Tür-Kombination, Rolladenteilung) lfm _____
- Kupplung bei abgeteilten Rolläden mit einseitiger Bedienung Stück _____
- Gurtübersetzungsgetriebe ab 3,8 qm Rolladenfläche Stück _____
- **Gurtführung zum Einstecken in die bauseits vorhandene Gurtdose** Stück _____
- Mauerstein ausschlagen, Gurtkasten in Mauerwerk versetzen Stück _____
- Gurtkasten in vorhandenen Gurtmauerstein mit PU-Schaum einschäumen Stück _____
- Elektro-Motor mit Elektronischer Endlagenabschaltung und Auflaufschutz, Kabellänge ca. 2,0 m Stück _____
- Elektro-Anschluss bauseits ohne Stecker, ohne Schalter, ohne (Zeitschalt) Uhr
- Insektenschutzrolladen erhältlich bis zu den Maximal Größen:
Fenstergröße bis 1,80 m Breite x 1,70 m Höhe,
Türengöße bis 1,60 m Breite x 2,40 m Höhe
- Alu-Grundkörper, Alu-Führungsschienen und Alu-Revisionsabdeckwinkel in Ralfarbe

Festgelegtes Fabrikat: Heckner Rolladenbau GmbH
 Tel.: 08405/1587 oder 1588
 Fax: 08405/1506